

# AMD-102

## DRAADLOOS MAGNEETCONTACT

Magneetcontacten behoren tot de essentiële apparatuur voor perimeter beveiliging. Ze worden gebruikt om deuren, ramen, etc. te beveiligen en een alarm te genereren als deze geopend worden. De AMD-102 is een draadloos model welke ontwikkeld is voor werking met het **ABAX** tweeweg draadloos systeem. Door de twee ingebouwde reedcontacten kunt u zelf de installatiemethode kiezen: de magneet interactie met de sensor kan zowel onder als aan de zijkant van de detector worden geplaatst, afhankelijk van de behoeften. Het apparaat is voorzien van een extra ingang voor het aansluiten van een Rolluik detector of een andere NC type detector, welke door het systeem als apart apparaat wordt gezien, dankzij het gebruik van een onafhankelijk kanaal (2 aparte zones). De AMD-102 is voorzien van sabotage beveiliging en een testmodus LED indicatie. De AMD-102 werkt met het **INTEGRA 128-WRL** alarmsysteem, de **ACU-120**, **ACU-270** controllers, de oudere **ACU-100**, **ACU-250** controllers als ook met de **ARU-100** draadloze signaal repeater. De detector voldoet aan de eisen van de EN 50131-2-6 voor Grade 2.

De AMD-101 detector is beschikbaar in twee kleuren: wit (**AMD-102**) en bruin (**AMD-102 BR**).

- Twee reedcontacten voor eenvoudige installatie,
- Aansluiting voor een externe detector,
- Apart digitaal kanaal voor de externe detector,
- Rolluik detector interface met puls analyse,
- Configuratie op afstand,
- Sabotage beveiliging.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Aditionele ingangsgevoeligheid	312 ms
Milieuklasse	II
Levensduur batterij (in jaren)	Ongeveer 3 jaar
Afmetingen behuizing	24 x 110 x 27 mm
Bedrijfstemperatuur	-10...+55 °C
Werking frequentiebereik	868,0 ÷ 868,6 MHz
Stand-by verbruik	50 µA
Maximaal verbruik	16 mA
Gewicht	56 g
Draadloos communicatiebereik ( in open veld)	tot 500 m m
Batterij	CR123A 3V

