

# B-2FLF

## CZUJKA MAGNETYCZNA WPUSZCZANA PŁASKA (BIAŁA)

Czujki magnetyczne umożliwiają wykrycie otwarcia drzwi, okien itp. Czujka kontaktronowa **B-2FLF** z kołnierzem przeznaczona jest do montażu wpuszczanego. Dzięki sposobowi montażu, po zainstalowaniu jest ona niewidoczna z zewnątrz. Czujka dostępna jest w białej (**B-2FLF**) i brązowej (**B-2FLF BR**) wersji kolorystycznej.

- do montażu wpuszczanego
- średniej wielkości obudowa z kołnierzem okrągłym
- średnica obudowy 15 mm



### DANE TECHNICZNE

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Zakres temperatur pracy                 | -10...+55 °C |
| Masa                                    | 8 g          |
| Maksymalna wilgotność                   | 93±3%        |
| Odległość zamknięcia styków kontaktronu | 13 mm        |
| Odległość otwarcia styków kontaktronu   | 18 mm        |
| Wymiary obudowy magnesu                 | 6,3 x 18 mm  |
| Klasa środowiskowa wg EN50130-5         | II           |
| Wymiary obudowy kontaktronu             | 6,3 x 18 mm  |
| Typ czujki                              | NC           |
| Maksymalne napięcie przełączalne        | 100 V        |
| Maksymalna moc obciążenia               | 10 W         |
| Maksymalna rezystancja styków           | 200 Ω        |
| Maksymalny prąd przełączalny            | 500 mA       |
| Długość przewodów                       | 450 mm       |