

ASP-205 R

БЕСПРОВОДНОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ

ASP-205 – это беспроводной светозвуковой оповещатель, предназначенный для установки внутри помещений и работающий в составе беспроводной системы ABAX с двусторонней связью. Беспроводной оповещатель, в отличие от проводных решений, которые требуют прокладки кабелей, позволяет пользоваться большей свободой в отношении выбора места установки. Для сигнализации устройство использует ультраяркие светодиоды и пьезоэлектрический преобразователь и предоставляет для выбора три тональности звукового сигнала 120 дБ. Также оповещатель позволяет запрограммировать 2 способа сигнализации для 2 типов тревоги (напр., для тревоги взлома и пожарной) или независимо запускать оптическую и акустическую сигнализацию. Настройка параметров устройства осуществляется удаленно с помощью ПО DLOADX. Тамперный контакт защищает устройство от вскрытия корпуса и отрыва от монтажной поверхности, а его корпус, изготовленный из прочного поликарбоната PC LEXAN, устойчив к механическим повреждениям.

ASP-205 выпускается в трех цветовых исполнениях: красном (ASP-205 R), синем (ASP-205 BL) и оранжевом (ASP-205 O).

- оптическая и акустическая сигнализация, управляемая по радиоканалу
- звуковая сигнализация: пьезоэлектрический преобразователь
- оптическая сигнализация: ультраяркие светодиоды
- два способа сигнализации, определяемые установщиком
- выбор одной из трех тональностей звукового сигнала
- удаленная настройка
- защита от:
 - вскрытия корпуса
 - отрыва от монтажной поверхности
- выпускается в различных цветовых исполнениях, в том числе в синем (ASP-205 BL) и оранжевом (ASP-205 O)



ТЕХДААННЫЕ

Класс среды	II
Время работы от батареи (лет)	около 3 лет
Габаритные размеры корпуса	87 x 134 x 37 мм
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Полоса рабочих частот	868,0 МГц
Вес	180 г
Дальность действия (в прямой видимости)	до 500 м
Батарея	CR123A 3B

