

ASW-200 E

УМНАЯ РОЗЕТКА ТИПА E (EURO)

ASW-200 E – умная розетка для удаленного включения и выключения подключенного оборудования. Розетка предназначена для работы в беспроводной системе **АВАХ 2/АВАХ** с двухсторонней связью.

- управление электрооборудованием мощностью до 2300 Вт
- шифруемая двухсторонняя радиосвязь 868 МГц (стандарт AES)
- 4 канала передачи с автоматическим выбором того из них, который обеспечит передачу на частоте 868 МГц без помех
- удаленное обновление микропрограммы умной розетки
- удаленная настройка
- светодиодный индикатор для сигнализации
 - возможность подсчета электроэнергии, потребляемой подключенным устройством
 - уведомление об аварии
 - возможность полного выключения индикатора
 - специальная кнопка для настройки индикатора
- программная защита от перегрузки и перегрева



ASW-200 совместим с:

- АВАХ 2:
 - контроллером **ACU-220/ACU-280**
 - ретранслятором **ARU-200**
- АВАХ:
 - контроллером **ACU-120/ACU-270**
 - ретранслятором **ARU-100**
 - прибором **INTEGRA 128-WRL**

ASW-200 выпускается также в варианте с сетевой розеткой типа **F (SCHUKO)**.

ТЕХДААННЫЕ

Диапазон рабочих температур	-10°C...+55°C
Вес	60 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Полоса рабочих частот	868,0 МГц
Габаритные размеры	ø45 x 67 мм
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Соответствие стандартам	EN 50130-4, EN 50130-5
Напряжение питания	230
Максимальная потребляемая мощность	1,37
Дальность радиосвязи (на открытом пространстве) для АВАХ	до 500
Номинальный ток (резистивная нагрузка)	10
Дальность радиосвязи (на открытом пространстве) для АВАХ 2	до 1000
Потребление мощности в режиме готовности	730