

# SP-500 R

## СВЕТОЗВУКОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ ДЛЯ ВНЕШНЕЙ УСТАНОВКИ

SP-500 – это светозвуковой оповещатель, предназначенный для установки вне помещений. Для сигнализации устройство использует ультраяркие светодиоды и пьезоэлектрический преобразователь, предоставляя на выбор три тональности звукового сигнала 120 дБ. Корпус оповещателя, изготовленный из прочного поликарбоната, устойчив к механическим повреждениям. Устройство имеет защиту от саботажа (от вскрытия корпуса и от отрыва от монтажной поверхности), а его печатная плата защищена от неблагоприятного влияния окружающей среды.

- акустическая сигнализация: пьезоэлектрический преобразователь
- оптическая сигнализация: ультраяркие светодиоды
- защита от:
  - отрыва от монтажной поверхности
  - вскрытия
- дополнительно выпускается в исполнении синего (SP-500 BL)

### ТЕХДААННЫЕ

Класс среды	III
Габаритные размеры корпуса	300 x 195 x 97 мм
Диапазон рабочих температур	-35...+55 °C
Среднее потребление тока во время сигнализации	250 мА
Среднее потребление тока во время сигнализации	35 мА
Вес	651 г
Громкость звука	120 дБ
Напряжение питания (±20%)	12 В DC

