

SPL-2030 R

СВЕТОЗВУКОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ

SPL-2030 R R – это светозвуковой оповещатель, предназначенный для установки вне помещений. Для сигнализации устройство использует ультраяркие светодиоды и пьезоэлектрический преобразователь, предоставляя на выбор три тональности звукового сигнала 120 дБ. Корпус оповещателя, изготовленный из прочного поликарбоната, устойчив к механическим повреждениям. Устройство имеет защиту от саботажа (от вскрытия корпуса и от отрыва от монтажной поверхности) и опциональный внутренний кожух для дополнительной защиты от механических повреждений, а его печатная плата защищена от неблагоприятного влияния окружающей среды. Модель SPL-2030 R может быть дополнительно оборудован датчиком SPL-TO, который защищает устройство от покрытия монтажной пеной.

Оповещатель SPL-2030 выпускается в 2 цветовых исполнениях: красном SPL-2030 R и синем SPL-2030 BL.

- акустическая сигнализация: пьезоэлектрический преобразователь
- оптическая сигнализация: ультраяркие светодиоды
- защита от:
 - покрытия монтажной пеной (опционально **SPL-TO**)
 - отрыва от монтажной поверхности
 - вскрытия
- внутренний кожух из оцинкованного листа (опционально)
- дополнительно выпускается в исполнении синего (**SPL-2030 BL**) цвета

ТЕХДААННЫЕ

Класс среды	III
Габаритные размеры корпуса	298 x 197 x 90 мм
Диапазон рабочих температур	-35...+55 °C
Номинальное напряжение питания (±15%)	12 В DC
Среднее потребление тока во время сигнализации	250 мА
Среднее потребление тока во время сигнализации	35 мА
Вес	725 г
Громкость звука	120 дБ

