

SP-4001 R

СВЕТОЗВУКОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ

SP-4001 R – это светозвуковой оповещатель, предназначенный для установки вне помещений. Для сигнализации устройство использует ультраяркие светодиоды и пьезоэлектрический преобразователь, предоставляя на выбор три тональности звукового сигнала 120 дБ. Корпус оповещателя, изготовленный из прочного поликарбоната, устойчив к механическим повреждениям. Устройство имеет защиту от саботажа (от вскрытия корпуса и от отрыва от монтажной поверхности) и внутренний кожух для дополнительной защиты от механических повреждений. Печатная плата оповещателя защищена от неблагоприятного влияния окружающей среды. Оповещатель SP-4001 выпускается в 2 цветовых исполнениях: красном SP-4001 R и синем SP-4001 BL.

- акустическая сигнализация:
 - пьезоэлектрический преобразователь
- оптическая сигнализация: ультраяркие светодиоды
- внутренний кожух из оцинкованного листа
- защита от:
 - отрыва от монтажной поверхности
 - вскрытия
- дополнительно выпускается в исполнении синего (SP-4001 BL)



ТЕХДААННЫЕ

Класс среды	III
Габаритные размеры корпуса	148 x 254 x 64 мм
Диапазон рабочих температур	-35...+55 °C
Номинальное напряжение питания (±15%)	12 В DC
Максимальное потребление тока	270 мА
Вес	805 г
Громкость звука	120 дБ

