

# INT-TSG2R-B

## КЛАВИАТУРА С СЕНСОРНЫМ ДИСПЛЕЕМ 4,3”

Клавиатура **INT-TSG2R** предназначена для управления и настройки ПКП **INTEGRA**, **INTEGRA Plus**, **VERSA** и **PERFECTA 64 M**. Это прекрасное решение для тех, кто ожидает комфорта повседневного управления системой охранной сигнализации и элементами умного здания – в том числе системой **KNX**. Сочетание компактного размера и универсального дизайна позволяет устройству отлично вписываться как в современный, так и в классический интерьер.

Свойства:

- емкостный стеклянный сенсорный дисплей 4,3” с поддержкой жестов
  - разрешение 480x272, отображение 16,7 млн цветов (True Color)
- многоуровневый графический интерфейс, адаптированный к потребностям пользователя
  - до 24 экранов пользователя
- возможность настройки и адаптации экранов интерфейса к потребностям пользователя
- более 20 готовых графических тем с возможностью создать собственную композицию
- виджеты для управления клавиатурой, системой охранной сигнализации и устройствами умного здания, подключенными к ПКП
- управление системой с помощью макрос-команд, запускающих в ПКП ряд разнообразных функций (в том числе умный дом)
- возможность быстро поднять тревоги **НАПАДЕНИЕ**, **ПОЖАР**, **ПОМОЩЬ**
- совместимость с ПКП **INTEGRA**, **INTEGRA Plus** (INTEGRA Firmware 1.21 или выше), **VERSA** (VERSA Firmware 1.10 или выше) и **PERFECTA 64 M**
- возможность выводить на заставку дисплея часы, дату, состояние элементов системы (групп, зон, выходов), температуру (**INTEGRA**, **INTEGRA Plus**, **PERFECTA 64 M**)
- возможность воспроизводить слайд-шоу (функция фоторамки)
- светодиоды, сообщающие о текущем состоянии системы, расположенные над дисплеем
- встроенный считыватель бесконтактных карт MIFARE® 13,56 МГц (поддерживается только ПКП **INTEGRA** и **INTEGRA Plus**):
  - Ultralight CSN/SSN
  - Classic CSN/SSN/MSN
  - DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN
- 2 программируемые проводные зоны (поддерживаются только ПКП **INTEGRA** и **INTEGRA Plus**)
  - поддержка извещателей типа NO и NC, а также датчиков рольставни и удара;
  - поддержка шлейфов EOL, 2EOL и 3EOL (3EOL при использовании ПКП **INTEGRA Plus**);
  - настройка значений оконечных резисторов
- встроенный пьезоэлектрический преобразователь для звуковой сигнализации
- возможность регулировать громкость сигнализации
- возможность регулировать яркость подсветки для режимов «день» и «ночь»
- встроенный считыватель карт памяти microSD (на карте сохраняются фото для фоторамки, фон для дополнительных экранов)
- тамперный контакт, реагирующий на вскрытие корпуса и отрыв от монтажной поверхности
- выпускается в белом (**INT-TSG2R-W**) и черном (**INT-TSG2R-B**) цветовом варианте

## ТЕХДААННЫЕ

Напряжение питания (±15%)	12 В DC
Диапазон рабочих температур	-10°С...+55°С
Потребление тока в режиме готовности	115 мА
Максимальное потребление тока	165 мА
Вес	165 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Класс безопасности по стандарту EN 50131	Grade 3
Поддержка карт памяти	microSD, micro SDHC
Габаритные размеры корпуса (ширина x высота x толщина)	120 x 92 x 14 мм
Частота работы считывателя	13,553...13,567
Дальность считывания шифруемой карты MC-DF3-2	до 20

