

# SPL-5010 R

## СВЕТОЗВУКОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ

SPL-5010 R – это светозвуковой оповещатель, предназначенный для установки вне помещений. Для сигнализации устройство использует ультраяркие светодиоды и пьезоэлектрический преобразователь, предоставляя на выбор три тональности звукового сигнала 120 дБ. Корпус оповещателя, изготовленный из прочного поликарбоната, устойчив к механическим повреждениям. Устройство имеет защиту от саботажа (от вскрытия корпуса и от отрыва от монтажной поверхности) и опциональный внутренний кожух для дополнительной защиты от механических повреждений. Печатная плата оповещателя защищена от неблагоприятного влияния окружающей среды. В случае модели SPL-5010 R может быть дополнительно применен сенсор SPL-TO, который защищает устройство от покрытия монтажной пеной.

Оповещатель SPL-5010 выпускается в 2 цветовых исполнениях: красном SPL-5010 R и синем SPL-5010 BL.

- акустическая сигнализация:
  - пьезоэлектрический преобразователь
- оптическая сигнализация: ультраяркие светодиоды
- тамперная защита от:
  - покрытия оповещателя монтажной пеной (опционально: **SX6-TO**)
  - отрыва от монтажной поверхности
  - вскрытия корпуса
- внутренний металлический кожух (опционально)
- дополнительно выпускается в исполнении синего (**SPL-5010 BL**)



### ТЕХДААННЫЕ

Класс среды	III
Габаритные размеры корпуса	298 x 197 x 72 мм
Диапазон рабочих температур	-35...+55 °C
Номинальное напряжение питания (±15%)	12 В DC
Среднее потребление тока во время сигнализации	250 мА
Среднее потребление тока во время сигнализации	35 мА
Вес	670 г
Громкость звука	120 дБ

