

SPL-5020 R

СВЕТОЗВУКОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ

SPL-5020 R – это светозвуковой оповещатель, предназначенный для установки вне помещений. Для сигнализации устройство использует лампу накаливания 5 W/12 V и пьезоэлектрический преобразователь, предоставляя на выбор три тональности звукового сигнала 120 дБ. В корпус можно установить аккумулятор 0,8 Ah, 12 V. Корпус оповещателя, изготовленный из прочного поликарбоната, устойчив к механическим повреждениям. Устройство имеет защиту от саботажа (от вскрытия корпуса и от отрыва от монтажной поверхности). В случае модели SPL-5020 R может быть дополнительно применен сенсор SPL-TO, который защищает устройство от покрытия монтажной пеной. Устройство имеет защиту от саботажа (от вскрытия корпуса и от отрыва от монтажной поверхности) и опциональный внутренний кожух для дополнительной защиты от механических повреждений. Печатная плата оповещателя защищена от неблагоприятного влияния окружающей среды. Оповещатель SPL-5020 выпускается в 2 цветовых исполнениях: красном SPL-5020 R и синем SPL-5020 BL.

- акустическая сигнализация: пьезоэлектрический преобразователь
- оптическая сигнализация: лампа накаливания
- тамперная защита от:
 - покрытия оповещателя монтажной пеной (опционально: **SX6-TO**)
 - отрыва от монтажной поверхности
 - вскрытия корпуса
- внутренний металлический кожух (опционально)
- возможность установки герметичного кислотного-свинцового аккумулятора
- дополнительно выпускается в исполнении синего (**SPL-5020 BL**)

ТЕХДААННЫЕ

| | |
|--|-------------------|
| Внутренний аккумулятор | 12 В 0,8 Ач |
| Напряжение питания (±15%) | 12 В DC |
| Габаритные размеры корпуса | 298 x 197 x 72 мм |
| Диапазон рабочих температур | -35...+55 °C |
| Потребление тока в режиме готовности | 20 мА |
| Вес | 757 г |
| Громкость звука | 120 дБ |
| Класс среды по стандарту EN50130-5 | III |
| Максимальное потребление тока - оптическая сигнализация | 250 мА |
| Максимальное потребление тока - акустическая сигнализация | 300 мА |
| Максимальное потребление тока - оптическая и акустическая сигнализация | 550 мА |
| Защита внутреннего аккумулятора | предохр. Т 3,15 А |

