

# AMD-102

## БЕСПРОВОДНОЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ С ПОДДЕРЖКОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ДВИЖЕНИЯ РОЛЬСТАВНИ

Магнитоконтактные извещатели – это устройства, предназначенные для охраны периметра. Они позволяют обнаружить открытие, например, двери или окон. AMD-102 – это беспроводная модель, предназначенная для работы в составе беспроводной системы АВАХ с двухсторонней связью. Два встроенных геркона позволяют выбрать способ монтажа – магнит может находиться сбоку или под извещателем. Устройство оборудовано тамперной защитой, светодиодом для сигнализации в тестовом режиме, а также двумя дополнительными входами, позволяющими подключить проводной извещатель движения рольставни или любой извещатель с нормально замкнутыми контактами. Благодаря независимому каналу он обнаруживается в системе как отдельный сенсор. AMD-102 совместим с прибором INTEGRA 128-WRL, контроллерами АСU-120, АСU-270 и предыдущими моделями АСU-100 и АСU-250, а также с ретранслятором сигнала АRU-100. Он удовлетворяет требованиям стандарта EN 50131-2-6 Grade 2. Извещатель AMD-102 выпускается в белом (AMD-102) и коричневом (AMD-102 BR) корпусе.

- два геркона, позволяющих выбрать способ монтажа
- вход для подключения внешнего извещателя
- дополнительный независимый цифровой канал для обслуживания внешнего извещателя
- поддержка извещателей движения рольставни с анализом импульсов
- удаленная настройка
- тамперный контакт



### ТЕХДААННЫЕ

|   |                  |
|---|------------------|
| Чувствительность дополнительной зоны    | 312 мс           |
| Класс среды                             | II               |
| Время работы от батареи (лет)           | около 3 лет      |
| Габаритные размеры корпуса              | 24 x 110 x 27 мм |
| Диапазон рабочих температур             | -10...+55 °C     |
| Полоса рабочих частот                   | 868,0 МГц        |
| Потребление тока в режиме готовности    | 50 мкА           |
| Максимальное потребление тока           | 16 мА            |
| Вес                                     | 56 г             |
| Дальность действия (в прямой видимости) | до 500 м         |
| Батарея                                 | CR123A 3В        |

