

STAM-IRS

СИСТЕМА ПУЛЬТА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО НАБЛЮДЕНИЯ СО ВСТРОЕННЫМ МИКРОСЕРВЕРОМ

STAM-IRS – это система ПЧН STAM-2 для работы в качестве сервера. Она позволяет установить до 17 приемников событий: 14 телефонных или Ethernet-плат (установка в PCI-слоты) и 3 модуля GSM (подключение к COM-портам). STAM-IRS оснащен микросервером PC с процессором INTEL ATOM, а также двумя быстрыми дисками SSD. Так же устройство имеет небольшой 7-дюймовый дисплей LCD TFT, обеспечивающий локальное управление сервером. В зависимости от потребностей, можно подключить и внешний монитор (разъем DVI).

Система STAM-IRS имеет собственный БП 13,8 В DC с выходным током 7 А и защищкой от перегрузки и КЗ. Так же существует возможность подключить внешний аккумулятор 12 В. Корпус стандарта rack 19" позволяет устанавливать устройство в серверные шкафы.

STAM-IRS поставляется с установленной операционной системой Windows 7 версии Embedded и с настроенной программой STAM-2 Клиент. При покупке необходимо выбрать основную плату, поставляемую в комплекте: телефонную STAM-1 P или Ethernet STAM-1 PE.

- поддержка до 14+3 приемников сигналов мониторинга: телефонных плат, плат TCP/IP и модулей GSM
- встроенный микросервер ПК на базе платформы INTEL ATOM и SSD-дисков
- ЖК-дисплей TFT 7" полезный для локального управления сервером
- встроенный блок питания с возможностью подключения аккумулятора резервного питания
- корпус 19" серверного типа для установки в серверную стойку



ТЕХДАННИЕ

| | |
|--|--|
| Диапазон рабочих температур | 0...+35 °C |
| Напряжение питания | 230 В AC |
| Потребление тока от сети 230 В (при подключении 1 платы) | 170 mA |
| Потребление тока от аккумулятора в режиме резервного питания | 2,45 A |
| Рекомендуемая емкость аккумулятора | 40 A |
| PCI-слоты для подключения плат | 14 |
| COM-порты | 4 |
| Разъемы USB 2.0 | 2 |
| Операционная система | Microsoft Windows 7 Embedded |
| Основной диск | 32 ГБ |
| Дополнительный диск | 60 ГБ |
| Дисплей | TFT LCD с разрешающей способностью 800 x 600 |
| Максимальная влажность воздуха | 90 % |
| Габаритные размеры корпуса | 55 x 48 x 17,7 см |
| Масса (без плат) | 14,5 кг |



Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.