

INT-KLFR-SSW

КЛАВИАТУРА СИСТЕМЫ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ INTEGRA

Клавиатура **INT-KLFR** разработана для пользователей, предпочитающих традиционный пользовательский интерфейс, но ожидающих привлекательного дизайна. Кроме этого, встроенный считыватель карт позволяет управлять системой без необходимости запоминания пароля.

- подсветка клавиш и дисплея
- светодиоды, индицирующие состояние системы
- вызов тревоги с клавиатуры: НАПАДЕНИЯ, ПОЖАР, ПОМОЩЬ
- звуковая сигнализация выбранных событий в системе
- 2 программируемые зоны (с поддержкой конфигурации ЗЕОЛ)
- разъем RS-232 для работы с программой **GUARDX**
- встроенный считыватель бесконтактных карт для управления системой

ТЕХДААННЫЕ

Напряжение питания ($\pm 15\%$)	12 В DC
Габаритные размеры корпуса	145 x 143 x 25 мм
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Потребление тока в режиме готовности	60 мА
Максимальное потребление тока	110 мА
Вес	346 г
Максимальная влажность воздуха	93 \pm 3%
Класс среды по стандарту EN50130-5	II

