

DG-1 CO

ИЗВЕЩАТЕЛЬ УГАРНОГО ГАЗА (ОКСИДА УГЛЕРОДА)

DG-1 CO – это микропроцессорный извещатель угарного газа. Его рекомендуется устанавливать в помещениях с повышенным риском утечки угарного газа, например в котельных, возле каминов, газовых плит, в гаражах и пр. Извещатель обнаруживает превышение опасной концентрации газа за определенное время. Из-за специфики угарного газа датчик должен устанавливаться на высоте ок. 1,5 м. Цифровой алгоритм обнаружения газа и функция компенсации температуры обеспечивают надежную работу в широком диапазоне температур. Благодаря встроенному зуммеру и красному светодиоду извещатель DG-1 CO может работать как автономное устройство, которое также можно интегрировать в систему охранной сигнализации. Функции автодиагностики контролируют состояние напряжения питания, а также работоспособность датчика газа. Дополнительно устройство оборудовано тамперным контактом.

- цифровой анализ сигнала
- оптическая и акустическая сигнализация превышения порогового уровня концентрации газа
- низкое потребление тока
- полная автодиагностика
- светодиод красного цвета для индикации срабатывания извещателя



ТЕХДААННЫЕ

Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Потребление тока в режиме готовности	7 мА
Максимальное потребление тока	16 мА
Вес	63 г



Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.