

ACU-100

KONTROLÉR BEZDRÔTOVÉHO SYSTÉMU

Kontrolér **ACU-100** umožňuje využívať zariadenia bezdrôtového systému ABAX s ústredňami SATEL – **INTEGRA** a **VERSA**, a umožňuje taktiež bezdrôtovú nastavbu prakticky každého drôtového zabezpečovacieho systému. Modul **ACU-100** umožňuje obsluhu do 48 bezdrôtových zariadení, a ponúka niekoľko nástrojov uľahčujúcich inštaláciu a údržbu systému.

- obsluha do 48 bezdrôtových zariadení
- 4 ovládacie vstupy NO/NC s možnosťou rozšírenia do 24 vstupov
- 8 výstupov OC s možnosťou rozšírenia do 48 výstupov
- 4 funkčné výstupy signalizujúce:
 - sabotáže
 - výpadok komunikácie s bezdrôtovým zariadením
 - rušenie rádiového signálu
 - problémy s napájaním bezdrôtových zariadení
- pripojenie na zabezpečovacie ústredne **INTEGRA**, **VERSA** a **CA-10** cez komunikačnú zbernicu
- spolupráca s ľubovoľnými zabezpečovacími ústredňami pomocou vstupov a výstupov kontroléra bezdrôtového systému
- programovanie nastavení systému:
 - LCD klávesnica (pripojená na kontrolér na čas programovania)
 - LCD klávesnica zabezpečovacieho systému **INTEGRA** a **VERSA** v servisnom režime
 - počítač s programom **DLOAD10** (pripojený na kontrolér na čas programovania)
 - počítač pripojený na zabezpečovaciu ústredňu **INTEGRA** a **VERSA** (program **DLOADX**)
- port RS-232 na pripojenie počítača
- aktualizácia firmvéru bez nutnosti demontovania zariadenia

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

| | |
|--|-------------------|
| Trieda prostredia | II |
| Napätie napájania (±15%) | 12 V DC |
| Prúdová zaťažiteľnosť výstupov | 50 mA |
| Rozmer krytu | 126 x 158 x 32 mm |
| Pracovná teplota | -10...+55 °C |
| Pracovná frekvencia | 868,0 ÷ 868,6 MHz |
| Odber prúdu v pohotovostnom režime | 140 mA |
| Maximálny odber prúdu | 140 mA |
| Dosah rádiovkej komunikácie (na otvorenom priestranstve) | do 500 m |