

CD-2 BR

DETEKTOR POHYBU – ZÁCLONA

CD-2 je drôtový detektor pohybu – záclona. CD-2 je určený pre interiéry a môže byť prvkom obvodovej ochrany.

CD-2 sa vyrába v troch farbách: bielej (CD-2), hnedej (CD-2 BR) a tmavošedej (CD-2 DG).

- detekcia pohybu pomocou detektora PIR
- nastaviteľná citlivosť detekcie pohybu
- digitálny algoritmus detekcie pohybu
- digitálna kompenzácia teploty
- šošovka naprojektovaná špeciálne pre detektory pohybu – záclony, malého dosahu SATEL
- LED-ka na signalizáciu
- kontrola sústavy detekcie pohybu a napätia napájania
- sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

| | |
|---|------------------------|
| Napätie napájania ($\pm 15\%$) | 12 V DC |
| Detekovaná rýchlosť pohybu | 0,3...1 m/s |
| Pracovná teplota | -10°C...+55°C |
| Odber prúdu v pohotovostnom režime | 5 mA |
| Maximálny odber prúdu | 7 mA |
| Hmotnosť | 27 g |
| Maximálna vlhkosť ovzdušia | 93 \pm 3% |
| Rozmery | 20 x 102 x 25 mm |
| Trieda prostredia podľa EN50130-5 | II |
| Čas signalizácie alarmu | 2 s |
| Splnené normy | EN 50130-4, EN 50130-5 |
| Čas štartovacieho režimu | 30 s |
| Priestor detekcie | 5 m x 1 m, 15° |
| Alarmové výstupy (relé NC, zaťaženie s odporom) | 40 mA / 24 V DC |
| Sabotážne výstupy (NC) | 40 mA / 24 V DC |
| Odpor kontaktu relé (alarmový výstup NC) | 26 Ω |