

# SPW-220 R

## INTERNÁ NEZÁLOHOVANÁ SIRÉNA

Interná siréna SPW-220 R je určená na inštaláciu do interiérov chránených objektov, vybavená LED-kami s vysokou svietivosťou a piezoelektrickou sirénou. Dve sústavy LED-iek umiestnené na bokoch sirény zvyšujú viditeľnosť optickej signalizácie aj z veľkej vzdialenosti a za denného svetla. Dostupné sú 3 druhy modulovanej zvukovej signalizácie s hlasitosťou 120 dB. Hlasný akustický signál zaisťuje dobrú počuteľnosť vo veľkom priestore, napr. v montážnych a výrobných halách, parkoviskách, v exteriéri a podobne. Kryt je vyhotovený z kvalitného odolného plastu, ktorý si udržiava nezmenený vzhľad a farbu aj po niekoľkých rokoch prevádzky. Siréna má sabotážne zabezpečenie pred otvorením krytu a odtrhnutím zo steny.

Siréna SPW-220 sa vyrába v 2 farbách: SPW-220 R (červená) a SPW-220 BL (modrá).

- akustická signalizácia: piezoelektrická siréna
- optická signalizácia: LED-ky s vysokou svietivosťou
- sabotážne zabezpečenie pred:
  - odtrhnutím zo steny
  - otvorením
- vyrábané taktiež v modrej farbe (**SPW-220 BL**)

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Trieda prostredia	II
Napätie napájania (±15%)	12 V DC
Rozmer krytu	87 x 133 x 37 mm
Pracovná teplota	-10...+55 °C
Hmotnosť	199 g
Hlasitosť	120 dB
Maximálny odber prúdu - optická signalizácia	200 mA
Maximálny odber prúdu - akustická signalizácia	110 mA
Maximálny odber prúdu - optická a akustická signalizácia	300 mA