

SPL-5010 R

EXTERNÁ SIRÉNA

SPL-5010 R je opticko-akustická siréna určená na montáž do exteriérov, vybavená LED-kami s vysokou svietivosťou a piezoelektrickou sirénou. Dostupné sú 3 druhy modulovanej zvukovej signalizácie s hlasitosťou 120 dB. Kryt je vyhotovený z kvalitného odolného plastu, ktorý si udržiava nezmenený vzhľad a farbu aj po niekoľkých rokoch prevádzky. Siréna má sabotážne zabezpečenie pred otvorením krytu a odtrhnutím zo steny. Do sirény SPL-5010 R je možné dodatočne namontovať detektor SPL-TO, ktorý chráni sirénu pred zapenením montážnou penou. Voliteľný pozinkovaný plech zaisťuje ochranu dosky s elektronikou a sirénu pred mechanickým poškodením. Impregnovaná sústava elektroniky je odolná na poveternostné vplyvy.

Siréna SPL-5010 sa vyrába v 2 farbách: SPL-5010 R (červená) a SPL-5010 BL (modrá).

- akustická signalizácia: piezoelektrická siréna
- optická signalizácia: LED-ky s vysokou svietivosťou
- integrovaný ochranný plech (voliteľné)
- sabotážne zabezpečenie pred:
 - odtrhnutím zo steny
 - otvorením
 - zapenením montážnou penou (voliteľne modul: **SPL-TO**)
- vyrábané taktiež v modrej farbe (**SPL-5010 BL**)

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Trieda prostredia	III
Rozmer krytu	298 x 197 x 72 mm
Pracovná teplota	-35...+55 °C
Napätie napájania (±15%)	12 V DC
Priemerný odber prúdu počas akustickej signalizácie	250 mA
Priemerný odber prúdu počas optickej signalizácie	35 mA
Hmotnosť	670 g
Hlasitosť	120 dB