

# SPL-5020 R

## EXTERNÁ SIRÉNA

SPL-5020 R je opticko-akustická siréna určená na montáž do exteriérov, vybavená žiarovkou 5 W/12 V a piezoelektrickou sirénou. Dostupné sú 3 druhy modulovanej zvukovej signalizácie s hlasitosťou 120 dB. Siréna je prispôbena na činnosť s akumulátorom 0,8 Ah, 12 V, ktorý plní úlohu záložného napájania. Kryt je vyhotovený z kvalitného odolného plastu, ktorý si udržia nezmenený vzhľad a farbu aj po niekoľkých rokoch prevádzky. Siréna má sabotážne zabezpečenie pred otvorením krytu a odtrhnutím zo steny. Do sirény SPL-5020 R je možné dodatočne namontovať detektor SPL-TO, ktorý chráni sirénu pred zapenením montážnou penou. Voliteľný pozinkovaný plech zaisťuje ochranu dosky s elektronikou a sirénu pred mechanickým poškodením. Impregnovaná sústava elektroniky je odolná na poveternostné vplyvy.

Siréna SPL-5020 sa vyrába v 2 farbách: SPL-5020 R (červená) a SPL-5020 BL (modrá).

- akustická signalizácia: piezoelektrická siréna
- optická signalizácia: žiarovka
- integrovaný ochranný plech (voliteľné)
- sabotážne zabezpečenie pred:
  - odtrhnutím zo steny
  - otvorením
  - zapenením montážnou penou (voliteľne modul: **SPL-TO**)
- možnosť nainštalovania záložného akumulátora
- vyrábané taktiež v modrej farbe (**SPL-5020 BL**)

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

|  |                   |
|--|-------------------|
| Zabudovaná batéria                                       | 12 V 0,8 Ah       |
| Napätie napájania (±15%)                                 | 12 V DC           |
| Rozmer krytu   | 298 x 197 x 72 mm |
| Pracovná teplota   | -35...+55 °C      |
| Odber prúdu v pohotovostnom režime                       | 20 mA             |
| Hmotnosť   | 757 g             |
| Hlasitosť  | 120 dB            |
| Trieda prostredia podľa EN50130-5                        | III               |
| Maximálny odber prúdu - optická signalizácia             | 250 mA            |
| Maximálny odber prúdu - akustická signalizácia           | 300 mA            |
| Maximálny odber prúdu - optická a akustická signalizácia | 550 mA            |
| Zabezpečenie vstavaného akumulátora                      | poistka T 3,15 A  |