

CA-64 PP

PODÚSTREDŇA

Modul podústredne pre zabezpečovacie ústredne **INTEGRA**. Umožňuje rozšírenie systému o dodatočných 8 vstupov s obsluhou konfigurácie NO, NC, EOL, 2EOL a 8 programovateľných výstupov relé a OC. Dodatočný sabotážny vstup uľahčuje zisťovanie neoprávneného otvorenia skrinky, v ktorej je umiestnený. Modul **CA-64 PP** má napájací zdroj s výkonom 2,2 A, ktorý zabezpečuje dodatočnú energiu na napájanie elementov zabezpečovacieho systému.

- rozšírenie systému o 8 vstupov
- rozšírenie systému o 8 výstupov
 - 4 výstupy typu OC a 4 výstupy relé
- pulzný zdroj

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

| | |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Trieda prostredia | II |
| Zaťažiteľnosť výstupov typu OC | 50 / 12 V DC mA |
| Prúdový výkon zdroja | 2,2 A |
| Rozmery dosky elektroniky | 142 x 102 mm |
| Pracovná teplota | -10...+55 °C |
| Hmotnosť | 190 g |
| Pripustné zaťaženie kontaktov relé | 2 A / 24 V DC |
| Maximálna vlhkosť ovzdušia | 93 ±3% |
| Odporúčaný typ transformátora | TR40VA (40 VA / 18 V AC) |
| Rozsah výstupného napätia zdroja | 9,5...13,8 V DC |
| Napätie zahĺasenia poruchy akumulátora (±10%) | 11 V |
| Napätie odpojenia akumulátora (±10%) | 9,5 V |
| Prúd nabíjania akumulátora (prepínateľný) | 400 / 800 mA |
| Odber prúdu (bez zaťaženia výstupov typu OC a bez aktívnych relé) | 34 mA |
| Odber prúdu aktívnym relé | 20 mA |
| Napätie napájania (±10%) | 18 V AC, 50-60 Hz |