

AFD-100

BEZDRÔTOVÝ DETEKTOR ZAPLAVENIA

AFD-100 je bezdrôtový detektor zaplavenia určený na činnosť v obojsmernom bezdrôtovom systéme **ABAX**. Je určený na inštaláciu do kúpeľní, kuchýň, práčovní pivníc alebo iných miestností s vodovodnou inštaláciou. Je taktiež vhodný do miestností, kde sa nachádza akvárium. Detektor má sondu s dĺžkou vodiča 3 m, čo uľahčuje jeho inštaláciu aj na ťažko dostupných miestach. Signalizácia zaplavenia sa zapne po kontakte elektród sondy s vodou. AFD-100 má okrem toho LED-ku na signalizáciu testovacieho režimu a sabotážnu ochranu pred odtrhnutím alebo otvorením detektora. Zariadenie spolupracuje s ústredňou **INTEGRA 128-WRL**, kontrolérmi **ACU-120**, **ACU-270**, staršími kontrolérmi **ACU-100** a **ACU-250**, a opakovačom **ARU-100**.

Detektor AFD-100 sa vyrába v dvoch farbách: bielej (**AFD-100**) a hnedej (**AFD-100 BR**).

- zisťovanie zaplavenia miestnosti
- externá sonda
- sabotážny kontakt



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Trieda prostredia	II
Čas činnosti na batérii (v rokoch)	približne 3 roky
Rozmer krytu	24 x 110 x 27 mm
Pracovná teplota	-10...+55 °C
Dosah rádiovkej komunikácie (na otvorenom priestranstve)	do 500 m m
Batéria	CR123A 3V