

# INT-TSI-BSB

## KLÁVESNICA S DOTYKOVÝM DISPLEJOM

Klávesnica **INT-TSI** slúži ako centrum ovládania inteligentného zabezpečovacieho systému. Vďaka možnosti prispôsobenia užívateľského rozhrania individuálne pre každého užívateľa, je táto klávesnica ideálnym riešením zároveň pre osoby uprednostňujúce jednoduché ovládanie, ako aj pre užívateľov využívajúcich rozsiahle funkcie systému.

- kapacitný dotykový displej s uhlopriečkou 7" uľahčujúci používanie systému
- grafické užívateľské rozhranie s možnosťou individuálneho naprogramovania pre každého užívateľa
- funkcie MAKRO umožňujúce realizáciu sekvencií činností pomocou jedného príkazu
- možnosť zobrazovania obrazu z IP kamier (MJPEG po HTTP spolu s v1.04: MPEG-4, H.264)
- možnosť činnosti v režime MASTER/SLAVE (v1.04 alebo novšia)
- široká škála dostupných miniaplikácií s rôznymi funkciami, okrem toho miniaplikácia počasia, ktorá preberá údaje o počasi z stránky openweather.org (v1.04 alebo novšia)
- nastavenie veľkosti ikon (v1.04 alebo novšia)
- možnosť zobrazovania stavu systému pri aktívnom šetriči (v1.04 alebo novšia)
- možnosť zapisovania konfigurácie užívateľského rozhrania priamo z programu **TSI Builder** do klávesnice cez sieť Ethernet (v1.04 alebo novšia)



## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Napätie napájania (±15%)	12 V DC
Pracovná teplota	-10°C...+55°C
Odber prúdu v pohotovostnom režime	500 mA
Maximálny odber prúdu	620 mA
Hmotnosť	430 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93±3%
Trieda prostredia podľa EN50130-5	II
Obsluhované pamäťové karty	microSD, micro SDHC
Rozmery krytu (šírka x výška x hrúbka)	196 x 129 x 22 mm