

# CA-10 BLUE-S

## LCD KLÁVESNICA PRE ÚSTREDNE CA-10

Klávesnica CA-10 BLUE-S slúži na každodennú obsluhu systémov založených na ústredni CA-10. Textové hlásenia zobrazované na LCD displeji a svietenie LED-iek umožňujú presne určiť stav zabezpečovacieho systému. Presne informujú užívateľa o vykonávanej činnosti, čo zamedzuje chybám pri obsluhu. Vznik nedefinovaných udalostí môže byť signalizovaný aj akusticky. Dodatočne sú na klávesnici zodpovedajúce tlačidlá, pomocou ktorých je možné rýchlo spustiť tri alarmy: NAPADNUTIE, POŽIAR a POMOC.

Klávesnica má 2 vstupy a konektor RS-232, ktorý umožňuje jednoduché programovanie možností klávesnice, definovanie názvov a obsahu hlásení. Modré podsvietenie klávesov a LCD displeja zaisťuje pohodlné používanie aj na slabo osvetlených miestach.

Klávesnica CA-10 BLUE sa vyrába v dvoch rozmeroch: **CA-10 BLUE-L** má väčšie rozmery a veľký LCD displej, **CA-10 BLUE-S** má menšie rozmery a menší displej

- LED-ky informujúce o stave skupín a systému
- alarmy NAPADNUTIE, POŽIAR a POMOC spúšťané z klávesnice
- podsvietenie displeja a klávesov
- akustická signalizácia vybraných udalostí v systéme
- 2 vstupy
- signalizácia straty spojenia s ústredňou
- konektor RS-232 na jednoduché programovanie možností klávesnice, názvov a obsahu hlásení

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Napätie napájania ( $\pm 15\%$ )	12 V DC
Rozmer krytu	115 x 95 x 25 mm
Pracovná teplota	-10...+55 °C
Odber prúdu v pohotovostnom režime	50 mA
Maximálny odber prúdu	170 mA