

K-2 2E BR

MAGNETICKÝ KONTAKT (HNEDÝ)

Magnetické kontakty sú jednými zo základných zariadení obvodovej ochrany. Slúžia na zabezpečenie okien, dverí a podobne, a reagujú na otvorenie. Magnetický kontakt K-2 2E BR je určený na zapustenú montáž pripevnením na rám okna alebo na zárubňu dverí. K-2 2E BR sa skladá z dvoch častí: magnetického kontaktu a magnetu. Oddialenie jednej časti od druhej spôsobuje rozpojenie obvodu detektora, čo je signalizované ako narušenie. Magnetický kontakt K-2 2E BR má dodatočne 2 rezistory 1,1 k Ω prepojené s kontaktom v konfigurácii 2EOL. Rezistory umožňujú zabezpečovacej ústredni zistiť sabotáž detektora kontrolou zmeny odporu na vstupe.

K-2 2E BR je určený na činnosť s ľubovoľnou zabezpečovacou ústredňou so vstupmi typu NC, a v systémoch domácej automatizácie ako ovládací prvok.

Magnetický kontakt K-2 2E sa vyrába v dvoch farbách: bielej (**K-2 2E**) a hnedej (**K-2 2E BR**).

- zapustená montáž
- zabudované rezistory 1,1 k Ω v konfigurácii 2EOL/NC

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Maximálne napätie prepínané kontaktom	20 V
Maximálny prepínaný prúd	20 mA
Hmotnosť	10 g
Minimálny počet prepnutí pri zaťažení 20 V, 20 mA	360 000
Kontaktný materiál	Ru (Ruten)
Vzdialenosť uzatvorenia kontaktov	28 mm
Vzdialenosť otvorenia kontaktov	40 mm
Rezistancia	2 x 1100 Ω