

TD-1

PROGRAMOVATEĽNÝ DETEKTOR TEPLoty

TD-1 je programovateľný detektor teploty, ktorý obsluhuje dva nezávislé detektory: zabudovaný a externý. Vykonáva meranie v rozsahu od -35°C do $+60^{\circ}\text{C}$, monitoruje prekročenie dvoch prahov meraného parametru (minimálneho a maximálneho). Môže taktiež informovať o príliš rýchlych zmenách teploty, čo je zvlášť užitočné napr. na oznámenie rýchleho nárastu teploty v chladničke. Pripojenie bistabilného prepínača namiesto externej sondy umožňuje prepínanie medzi dvomi súbormi kritických parametrov zabudovaného detektora, napr. pre denný a nočný režim.

Detektor má tri tlačidlá, ktoré umožňujú programovanie zariadenia a štvorciferný LCD displej, na ktorom sa zobrazuje aktuálna teplota okolia a hodnota načítaná z externej sondy. Displej môže zobrazovať aj informácie o poruchách.

Detektor TD-1 má zabudovaný hlasný bzuchák na zvukovú signalizáciu, sabotážny kontakt a dva programovateľné výstupy relé, ktoré môžu byť použité na komunikáciu so zabezpečovacou ústredňou, alebo na ovládanie iného zariadenia.

- programovanie prahov teplôt a rýchlosti nárastu teploty
- možnosť činnosti v dvoch režimoch (funkcia šetrenia)
- možnosť pripojenia externej sondy teploty
- dva výstupy relé na ovládanie externých zariadení



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Trieda prostredia	II
Napätie napájania ($\pm 15\%$)	12 V DC
Rozmer krytu	48 x 78 x 18 mm
Pracovná teplota	$-10 \dots +55^{\circ}\text{C}$
Odber prúdu v pohotovostnom režime	15 $\pm 20\%$ mA
Maximálny odber prúdu	50 mA
Hmotnosť	108 g
Prípustné zaťaženie kontaktov relé	1 A / 30 V DC

