

MMD-300

BEZDRÔTOVÝ MAGNETICKÝ KONTAKT PRE SYSTÉM MICRA

Bezdrôtový magnetický kontakt slúži ako prvá línia ochrany objektu. Vďaka nemu zareaguje zabezpečovací systém na narušiteľa ešte pred jeho vniknutím do chráneného priestoru.

Vlastnosti:

- spolupráca s modulom **MICRA**, zabezpečovacími ústredňami **PERFECTA 16-WRL**, **PERFECTA 32-WRL**, **PERFECTA 32-WRL LTE**, **PERFECTA-IP 32-WRL** a **PERFECTA-T 32-WRL** a kontrolérmi bezdrôtového systému **VERSA-MCU** a **MTX-300**
- dva kontakty s možnosťou výberu uľahčujúce výber miesta montáže,
- vstup na pripojenie externého detektora umožňujúceho ochranu dvoch bodov (napríklad dvoch krídel jedného okna) pomocou jedného zariadenia,
- systém šetrenia energie umožňujúci činnosť zariadenia počas niekoľkých rokov,
- zistenie sabotáže – otvorenia krytu, odtrhnutia
- farba krytu: biela

Použitie:

Obvodová ochrana malých objektov: stánkov, chatiek, butikov, garáží a dielní

Obsah balenia:

Bezdrôtový magnet, magnety na zapustenú alebo povrchovú montáž, lítiová batéria CR123A, montážne príslušenstvo, návod na obsluhu



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

| | |
|---|---------------------|
| Citlivosť dodatočného vstupu | 312 ms |
| Trieda prostredia | II |
| Rozmer krytu | 24 x 110 x 27 mm |
| Pracovná teplota | -10...+55 °C |
| Odber prúdu v pohotovostnom režime | 80 µA |
| Maximálny odber prúdu | 27 mA |
| Hmotnosť | 64 g |
| Maximálna vlhkosť ovzdušia | 93 ±3% |
| Pracovná frekvencia | 433,05 ÷ 434,79 MHz |
| Batéria | CR123A 3V |
| Čas činnosti na batérii (v režime šetrenia energie, v rokoch) | približne 3 roky |