

SP-4004 R

EXTERNÁ AKUSTICKO-OPTICKÁ SIRÉNA

- spĺňa požiadavky EN50131 Stupeň 2
- akustická signalizácia: piezo
- optická signalizácia: LED-ky
- záložný akumulátor
- dodatočné LED-ky na pomocnú signalizáciu stavu
- úplne hermetická konštrukcia elektroniky zabezpečená pred poveternostnými vplyvmi
- integrovaný ochranný plech
- zabudovaný pozičný element uľahčujúci montáž
- sabotážne zabezpečenie pred
 - otvorením
 - odtrhnutím zo steny
- vyrábané taktiež v modrej farbe (**SP-4004 BL**)

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Napätie napájania ($\pm 15\%$)	12 V DC
Pracovná teplota	-25°C ...+70°C
Odber prúdu v pohotovostnom režime	40 mA
Hmotnosť	960 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93 \pm 3%
Rozmery	148 x 254 x 64 mm
Trieda prostredia podľa EN50130-5	IV
Hlasitosť (vo vzdialenosti 1m)	do 120 dB
Maximálny odber prúdu (signalizácia)	260 mA
Maximálny odber prúdu (signalizácia + nabíjanie akumulátora)	600 mA

