

K-2 BR

MAGNETICKÝ KONTAKT

Detektory s magnetickým kontaktem patří mezi základní zařízení obvodové ochrany. Jsou určeny k ochraně dveří, oken, atd., tím že dojde k vyhlášení poplachu při jejich otevření. Detektor K-2 je určen pro zápusťnou montáž např. do otvorů vytvořených v dřevěných nebo plastových rámech dveří nebo oken. K-2 se skládá ze dvou voděodolných částí: jazýčkového kontaktu (magnetický senzor) a magnetu. Oddálením jedné části od druhé dojde k rozpojení obvodu a vyhlášení narušení.

K-2 je určen pro připojení k jakémukoliv zabezpečovací ústředně s podporou zón NC, ale také automatizačním systémům jako kontrolní element.

Detektor K-2 je dostupný ve dvou barevných provedeních: bílý (K-2) a hnědý (K-2 BR)

- zápusťná montáž
- hermeticky uzavřený kryt

TECHNICKÁ DATA

Maximální spínané napětí přes kontakt	20 V
Maximální spínaný proud	20 mA
Hmotnost	10 g
Přechodová odolnost	150 Ω
Maximální počet přepnutí při zatížení 20V, 20mA	360 000
Materiál kontaktu	Ru (Ruten)
Vzdálenost uzavření kontaktu	28 mm
Vzdálenost rozpojení kontaktu	40 mm