

MIO-400

MODUL KONVENČNÍCH VSTUPŮ A VÝSTUPŮ

Modul **MIO-400** slouží k ovládání protipožárních zabezpečovacích zařízení, protipožárních systémů a jiných zařízení, a také k jejich ovládání.

Je navržen pro použití na lince adresné ústředny elektrické požární signalizace **ACSP-402**.

- 4 vstupy:
 - výběr typu vstupu: NO nebo NC
 - programovatelný typ vstupu
 - detekce zkratu nebo přerušení obvodu
- 4 reléové výstupy:
 - programovatelný typ výstupu
 - možnost ovládání elektrických zařízení napájených napětím 230 V AC
 - přepínání indukčních, kapacitních nebo odporových zátěží
- oboustranný zkratový izolátor
- napájení z linky
- LED informující o:
 - stavu vstupů
 - stavu výstupů
 - poruše vstupů
 - poruše modulu
- možnost montáže na DIN lištu (35 mm)



TECHNICKÁ DATA

Rozsah pracovních teplot	-10°C...+55°C
Hmotnost	225 g
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Rozměry	122 x 93 x 58 mm
Proudový odběr v klidovém režimu	600 µA
Proudový odběr v poplachu	750 µA
Napájecí napětí	18...26 V DC

