

APS-524

ZÁLOHOVANÝ ZDROJ

APS-524 je zálohovaný zdroj s vysokým proudovým výkonem 5 A. Je určený na napájení zariadení pracujúcich na napätí 24 V DC. Je určený pre zabezpečovacie systémy, systémy kontroly vstupu a inštalácie priemyselnej televízie.

Pulzný zdroj s vysokým výkonom zaisťuje dobré parametre napájania pri nízkych tepelných stratách. Vďaka priamemu napájaniu zo siete 230 V AC zariadenie nevyžaduje montáž dodatočného sieťového transformátora. APS-524 má zabezpečenie proti prehriatiu, preťaženiu a skratu. Dodatočne má na vstupe filter proti rušeniu a sústavu korekcie výkonu.

Kovová skrinka zdroja má miesto na dva akumulátory 17 Ah, čo pri ich paralelnom pripojení zaisťuje dlhú čas činnosti v prípade výpadku sieťového napájania. Mikroprocesorová kontrola stavu nabitia, precízna regulácia napätia a funkcia automatického odpojenia akumulátora v prípade nadmerného vybitia dbajú o stav akumulátorov, predlžujú ich životnosť a zamedzujú ich poškodenie.

Zdroj má sabotážny kontakt. Štyri LED-ky zobrazujú stav sieťového napájania, stav napájania z akumulátorov a stav poruchy: prehriatia alebo preťaženia výstupu. Poruchy sú dodatočne signalizované akusticky. Oznamovanie do zabezpečovacieho systému o problémoch umožňujú štyri výstupy typu OC. Zmeny ich stavov informujú o: prekročení pracovnej teploty, poklese napätia akumulátora pod prípustnú hodnotu, preťažení výstupu alebo o výpadku sieťového napájania.

- efektívny pulzný zdroj 24 V DC bez sieťového transformátora
- proudový výkon zdroja: 5 A
- zabezpečenie proti skratu, preťaženiu, prehriatiu
- možnosť pripojenia záložného akumulátora
- sústava nabíjania akumulátora s reguláciou prúdu
- zabezpečenie pred úplným vybitím akumulátora
- 4 výstupy typu OC na diaľkovú kontrolu
- optická signalizácia stavu sieťového napájania, akumulátora, prehriatia a preťaženia
- akustická signalizácia poruchy



TECHNICKÁ DATA

Zatížení výstupů typu OC	max. 50 mA
Typ zdroje	A
Rozměr krytu	403 x 323 x 100 mm
Rozměr základní desky	233 x 73 mm
Rozsah pracovních teplot	+5...+45 °C
Napájecí napětí	230 V AC
Doporučený akumulátor	2 x 12 V/17 Ah
Hmotnost bez akumulátoru	3,4 kg
Vstupní napětí	24 V DC
Proudový výkon	5 A
Maximální dobíjecí proud akumulátoru	1 nebo 2 A
Elektrická účinnost	do83%