

# SPP-111

## KONVENČNÍ SIRÉNA POŽÁRNÍHO POPLACHU PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ

Siréna **SPP-111** slouží k akustické signalizaci poplachu. Siréna je navržena pro použití s ústřednami elektrické požární signalizace SATEL (konvenční: **CSP-104, CSP-108, CSP-204, CSP-208**; adresovatelné: **ACSP-402**).

- akustická signalizace pomocí piezoelektrického snímače
- 32 volitelných tónů
- volitelná úroveň hlasitosti

available in red (**SPP-111**) and white (**SPP-111-W**)



### TECHNICKÁ DATA

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Rozsah pracovních teplot    | -25°C...+70°C     |
| Hmotnost                    | 228 g             |
| Maximální relativní vlhkost | 95%               |
| Rozměry                     | 108 x 108 x 96 mm |
| Proudový odběr v poplachu   | 15 mA             |
| Stupeň zabezpečení          | IP65              |
| Napájecí napětí             | 18...28 V DC      |
| Typ pracovního prostředí    | B                 |



Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.