

# APT-210

## OBOUSMĚRNÝ DÁLKOVÝ OVLADAČ

Ovladač **APT-210** umožňuje dálkové ovládání zabezpečovacího systému nebo zařízení automatizace budovy. Je určen pro provoz v rámci obousměrného bezdrátového systému **ABAX 2 / ABAX**. Zařízení je podporováno:

- **ABAX 2**
  - kontrolérem **ACU-220 / ACU-280** (verze firmwaru 6.08 nebo novější)
- **ABAX**
  - kontrolérem **ACU-120 / ACU-270** (verze firmwaru 5.04 nebo novější)
  - ústřednou **INTEGRA 128-WRL** (verze firmwaru 1.19 nebo novější a verze firmwaru procesoru používaného k ovládání systému ABAX 3.10 nebo novější).
- šifrovaná obousměrná rádiová komunikace ve frekvenčním pásmu 868 MHz (standard AES)
- diverzifikace přenosových kanálů – 4 kanály pro automatický výběr toho, který umožní přenos bez rušení jinými signály v pásmu 868 MHz
- 5 tlačítek pro spuštění až 6 funkcí
- 3 LED diody zobrazující stav zabezpečovacího systému
- integrovaná zvuková signalizace
- kontrola stavu baterie



### TECHNICKÁ DATA

|   |                   |
|---|-------------------|
| Rozsah pracovních teplot                                    | -10°C...+55°C     |
| Hmotnost  | 25 g              |
| Maximální relativní vlhkost                                 | 93±3%             |
| Pracovní frekvence  | 868,0 ÷ 868,6 MHz |
| Baterie   | CR 2032 3V        |
| Rozměry   | 37 x 66 x 14 mm   |
| Třída prostředí dle EN50131-5                               | II                |
| Dosah rádiové komunikace (v otevřeném prostoru) pro ACU-220 | do600 m           |
| Dosah rádiové komunikace (v otevřeném prostoru) pro ACU-280 | do300 m           |
| Upozornění na nízké napětí baterie                          | 2,6 V             |