

# APT-210

## OBOUSMĚRNÝ DÁLKOVÝ OVLADAČ

Ovladač **APT-210** umožňuje dálkové ovládání zabezpečovacího systému nebo zařízení automatizace budovy. Je určen pro provoz v rámci obousměrného bezdrátového systému **ABAX 2**. Zařízení je podporováno\*:

- kontrolérem **ACU-220/ACU-280**
- ústřednami **BE WAVE Hybrid**
- kontroléry **BE WAVE Smart HUB**
- šifrovaná obousměrná rádiová komunikace ve frekvenčním pásmu 868 MHz (standard AES)
- diverzifikace přenosových kanálů – 4 kanály pro automatický výběr toho, který umožní přenos bez rušení jinými signály v pásmu 868 MHz
- 5 tlačítek pro spuštění až 6 funkcí
- 3 LED diody zobrazující stav zabezpečovacího systému
- integrovaná zvuková signalizace
- kontrola stavu baterie

\*podrobné údaje najdete v manuálu k použití zařízení



### TECHNICKÁ DATA

Rozsah pracovních teplot	-10°C...+55°C
Hmotnost	25 g
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Pracovní frekvence	868,0 ÷ 868,6 MHz
Baterie	CR 2032 3V
Rozměry	37 x 66 x 14 mm
Třída prostředí dle EN50131-5	II
Dosah rádiové komunikace (v otevřeném prostoru) pro ACU-220	do600 m
Dosah rádiové komunikace (v otevřeném prostoru) pro ACU-280	do300 m
Upozornění na nízké napětí baterie	2,6 V