

ROP-401/EU

ADRESOVATELNÝ TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ

Tlačítkový hlásič **ROP-401** slouží k ručnímu spuštění poplachu při zjištění požáru. Tlačítkový hlásič je navržen pro použití s ústřednami elektrické požární signalizace **ACSP-402**.

- resetovatelné plastové sklo
- **ROP-KEY-U** klíč (prodáváný v setu) umožňující:
 - testování
 - resetování
- LED kontrolka
- oboustranný zkratový izolátor
- napájení z linky
- montážní box je součástí balení
- volitelný ochranný kryt zabráňující neúmyslné aktivaci – **ROP-FLAP**

TECHNICKÁ DATA

Rozsah pracovních teplot	-25°C...+70°C
Hmotnost	180 g
Maximální relativní vlhkost	95%
Proudový odběr v klidovém režimu	170 µA
Proudový odběr v poplachu	450 µA
Stupeň zabezpečení	IP66
Napájecí napětí	18...26 V DC
Rozměry bez úchyty	87 x 87 x 53 mm
Rozměry s úchyty	117 x 87 x 53 mm



Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.