

APB-210

BEZDRÁTOVÉ OVLÁDACÍ TLAČÍTKO

Tlačítko **APB-210** je určeno k ovládání různých zařízení (např. zařízení automatizačního systému nebo kontroly přístupu). Lze jej také použít ke spuštění tísňového poplachu nebo přivolání pomoci. Je určeno pro provoz v rámci obousměrného bezdrátového systému **ABAX 2**. Zařízení je podporováno:

- kontrolérem **ACU-220 / ACU-280** (verze firmwaru 6.08 nebo novější)*
- opakovačem **ARU-200**.
- šifrovaná obousměrná rádiová komunikace ve frekvenčním pásmu 868 MHz (standard AES)
- diverzifikace přenosových kanálů – 4 kanály pro automatický výběr toho, který umožní přenos bez rušení jinými signály v pásmu 868 MHz.
- vzdálená aktualizace firmwaru zařízení
- vzdálená konfigurace zařízení
- kontrola stavu baterie

*Zařízení není podporováno kontrolérem **ACU-220 / ACU-280** připojenou k ústředně řady **VERSA**.



TECHNICKÁ DATA

Výdrž baterie (v letech)	do3
Rozsah pracovních teplot	-10°C...+55°C
Hmotnost	17 g
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Pracovní frekvence	868,0 ÷ 868,6 MHz
Baterie	CR2032 3V
Proudový odběr v klidovém režimu	5 µA
Rozměry	ø50 x 13 mm
Třída prostředí dle EN50131-5	II
Dosah rádiové komunikace (v otevřeném prostoru) pro ACU-220	do1000 m
Dosah rádiové komunikace (v otevřeném prostoru) pro ACU-280	do500 m
Upozornění na nízké napětí baterie	2,6 V



Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.