

# ACCO-SCR-BG

## KLÁVESNICE SE ČTEČKOU, VENKOVNÍ PROVEDENÍ

Bezkontaktní čtečka s klávesnicí ACCO-SCR-BG je součástí systému kontroly vstupu **ACCO** a **ACCO NET**, který nalezne využití v obchodech, školách, průmyslových halách, veřejných budovách, atd.

Zařízení umožňuje efektivně identifikovat uživatele nejen pomocí kódu ale i pasivním transpondérem na frekvenci 125 kHz (kartou, tagem, atd.). Optická signalizace (LED) zobrazuje stav dveří a také správnou funkci zařízení. Zvuková signalizace a podsvit vytvářejí uživatelsky příjemné ovládání.

Optický tamper reaguje na otevření krytu a odtržení od montážního povrchu. Klávesnice také obsahuje dveřní zvonek. Vzhledem ke speciální konstrukci krytu je možné zařízení použít i do vnějších prostor na vnější zdi budovy.

- modrý podsvit kláves
- integrovaná bezkontaktní čtečka karet
- podpora 125kHz EM-MARIN transpondérů (karet, klíčenek, atd. - (UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102)
- indikátor stavů dveří LED kontrolkami
- tamper ochrana
- klávesnice pro zadávání kódu
- akustické potvrzení příkazu vestavěným bzučákem
- navrženo pro venkovní instalace
- tlačítko zvonku



## TECHNICKÁ DATA

Pracovní frekvence	125 MHz
Rozměr krytu	47 x 158 x 24 mm
Rozsah pracovních teplot	-20...+55 °C
Nominální napájecí napětí (±15%)	12 V DC
Proudová spotřeba v klidu	85 mA
Max. proudová spotřeba	110 mA
Hmotnost	237 g
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Podporované formáty karet	UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102
Délka kabelu	3,80 m
Výstup SIRÉNA, typ OC	30 mA / 12 V DC



Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.