

# CA-64 E

## ZÓNOVÝ EXPANDÉR

Modul je určený pro zabezpečovací ústředny **INTEGRA** a **VERSA**. Umožňuje rozšíření systému o 8 drátových zón se zakončením NO, NC, EOL a 2EOL. Díky analýze signálů ze zón je možné přímé připojení detektorů rolet a vibračních detektorů. Dodatečný vstup pro tamper usnadňuje zjištění neoprávněného otevření krytu, ve kterém se modul nachází.

- rozšíření systému o 8 zón
- podpora zakončení zón NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC
- programovatelná hodnota EOL odporu
- analýza pulzů s nastavením citlivosti pro roletové a vibrační detektory



### TECHNICKÁ DATA

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Napájecí napětí (±15%)             | 12 V DC  |
| Rozměr základní desky              | 80 x 57 mm                                     |
| Rozsah pracovních teplot           | -10...+55 °C                                   |
| Proudová spotřeba v klidu          | 70 mA  |
| Max. proudová spotřeba             | 70 mA  |
| Hmotnost                           | 47 g   |
| Maximální relativní vlhkost        | 93 ±3%   |
| Třída prostředí dle EN50131-5      | II   |
| Shoda s normami                    | EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3 |
| Stupeň zabezpečení dle EN50131-2-6 | Stupeň 3                                       |
| Počet programovatelných zón        | 8  |

