

RE-2K

RÁDIOVÝ PŘIJÍMAČ

RE-2K je dvoukanálový rádiový přijímač pro dálkové ovladače SATEL na frekvenci 433 MHz. Zařízení umožňuje na dálku ovládat komponenty připojené na jeho reléové výstupy, včetně vstupní brány, garážových vrat, osvětlení, ale také zabezpečovací ústřednu.

Přenos dat mezi vysílačem a přijímačem je uskutečněn pomocí technologie KEELOQ s dynamickou změnou kódování. Toto kódování zaručuje vysoký stupeň zabezpečení, ochranu před zkopírováním signálu z ovladače a použitím neautorizované osoby.

Zařízení je vybaveno tamper kontaktem, který reaguje na otevření krytu a také nabízí funkci zjištění slabé baterie v ovladači.

RE-2K se dodává v setu se dvěma dvoukanalovými dálkovými ovladači. Přijímač umožňuje přihlásit až 16 ovladačů.

- dvě nezávislá programovatelná relé
- podpora až 16 ovladačů
- dosah až 200 m v otevřeném prostoru
- signalizace nízkého napětí baterie v ovladači
- přijímá ovladače:
 - **MPT-300**
 - **P-2**
 - **P-4**
 - **T-1**
 - **T-2**
 - **T-4**

TECHNICKÁ DATA

Rozsah pracovních teplot	-10...+55 °C
Napájecí napětí	9...16 V DC
Proudová spotřeba v klidu	16 mA
Max. proudová spotřeba	60 mA
Hmotnost	76 g
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Pracovní frekvence	433,05 ÷ 434,79 MHz
Rozměry	118 x 72 x 24 mm
Výstup relé	2 A / 24 V DC
Výstup SS	500 mA / 12 V DC

