

# T-2

## DÁLKOVÝ OVLADAČ

T-2 je dvoukanálový dálkový ovladač navržený pro přihlášení k bezdrátovým přijímačům SATEL na frekvenci 433 MHz. Vzhledem k použití keramického rezonátoru s povrchovou akustickou vlnou (SAW), je zařízení velmi stabilní a imunní vůči interferencím. Přenos dat mezi vysílačem a přijímačem je uskutečněn pomocí technologie KEELOQ s dynamickou změnou kódování. Toto kódování zaručuje vysoký stupeň zabezpečení, ochranu před zkopírováním signálu z ovladače a použitím neautorizované osoby.

Zařízení se dodává v elegantním vzhledu a robustním krytu chránícím před změnami prostředí. Dvě ovládací tlačítka jsou umístěna ve speciálním výlisku chránícím před náhodným stiskem. Tlačítka jsou barevná pro snazší rozlišení: červená a zelená.

- 2-kanálový
- dynamická změna kódu **KEELOQ®**
  - ideální pro aplikace vyžadující určitou míru zabezpečení
  - vysoká odolnost vůči rušivým signálům
- stabilizace frekvence pomocí keramického rezonátoru s nosnou vlnou
  - odolnost na změny okolního prostředí
- napájeno jednou baterií 12V 23 A

## TECHNICKÁ DATA

Baterie	23 A 12V
Dosah rádiové komunikace (v otevřeném prostoru) pro RK-1 / RK-2 / RK-4	350 m
Dosah rádiové komunikace (v otevřeném prostoru) pro RK-4 (s externí anténou)	500 m

