

INT-CR

ZAŘÍZENÍ PRO ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ BEZKONTAKTNÍ KARTOU

Modul určený pro ovládání bloků pomocí bezkontaktních karet.
Způsob tohoto ovládání zabezpečovacího systému nevyžaduje heslo,
perfektní řešení pro systémy používané dětmi a staršími lidmi.

- zapínání a vypínání bloků bezkontaktními kartami nebo přívěšky
- podporuje 125 kHz pasivní transpondéry
- 3 programovatelné režimy zapnutí bloků
- 3 LED diody pro pro stav systému a uživatelské zobrazení
- vestavěný bzučák
- kompatibilní s ústřednou **INTEGRA**, **VERSA** a **PERFECTA 64 M** (připojí se přímo na sběrnici)



TECHNICKÁ DATA

Třída prostředí	II
Napájecí napětí (±15%)	12 V DC
Průměrná proudová spotřeba (v klidovém režimu) (±10%)	65 mA
Rozměr krytu	127 x 35 x 21 mm
Rozsah pracovních teplot	-10...+55 °C
Hmotnost	140 g



Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.