

TD-1

PROGRAMOVATELNÝ DETEKTOR TEPLoty

TD-1 je programovatelný teplotní detektor, který může obsluhovat dva nezávislé senzory: integrovaný a externí. Sleduje teplotu v rozmezí -35°C až $+60^{\circ}\text{C}$ a signalizuje pokud se teplota dostane pod minimum nebo přesáhne maximum. Může také informovat o rychlém nárůstu teploty, to se například hodí při prudkém nárůstu teploty v chladárnách. Připojením přepínače na vstup místo externí sondy lze přepínat mezi dvěma sadami teplotních mezí interního senzoru, např. pro denní a noční režim.

Detektor je osazen třemi tlačítky pro nastavení zařízení a čtyřmístným LCD displejem, na kterém se zobrazuje okolní teplota a hodnota načtená z externího senzoru. Na displeji se mohou rovněž zobrazovat chybové hlášky.

Detektor TD-1 má integrovaný piezo měnič pro akustickou signalizaci, tamper kontakt a dvě programovatelná relé pro ovládání zabezpečovací ústředny nebo ovládání jiného zařízení.

- programovatelná úroveň a nárůst teploty
- možnost fungování ve dvou režimech (funkce úspora)
- podpora pro připojení externího teplotního senzoru
- dvě relé pro ovládání extenich zařízení



TECHNICKÁ DATA

| | |
|--|---------------------------------|
| Třída prostředí | II |
| Napájecí napětí ($\pm 15\%$) | 12 V DC |
| Rozměr krytu | 48 x 78 x 18 mm |
| Rozsah pracovních teplot | $-10 \dots +55^{\circ}\text{C}$ |
| Proudová spotřeba v klidu | $15 \pm 20\%$ mA |
| Max. proudová spotřeba | 50 mA |
| Hmotnost | 108 g |
| Zatížitelnost kontaktů relé (odporově) | 1 A / 30 V DC |



Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.