

RXH-1K

PŘIJÍMAČ DÁLKOVÝCH OVLADAČŮ

Sada rádiového přijímače **RXH-1K** představuje univerzální řešení pro ovládání zabezpečovacího systému, automatické otevírání vrat nebo spínání zařízení. Navíc je k reléovým výstupům, ovládanými klíčenkou, přijímač je vybaven dodatečnými signalizačními výstupy. Mohou být použity k signalizaci zastřežení/odstřežení zabezpečovacího systému a k výstraze slabé baterie ovladače. RXH ovladač se superheterodynním přijímačem a s úzkopásmovou filtrací nabízí veliký dosah (až 300m) a vysokou odolnost proti rušení.

Vlastnosti:

- 1 nezávislý kanál s reléovým výstupem
- Výstupy mohou být nastaveny jako monostabilní (na čas) nebo bistabilní
- Podpora až 40 ovladačů, které lze spravovat pomocí PC
- Indikace slabé baterie v ovladači
- Signalizace zapnutí/vypnutí pomocí bzučáku
- Správa pomocí PC přes RS-232 port
- Dosah až 300m v otevřeném prostoru



TECHNICKÁ DATA

| | |
|---|---------------------|
| Napájecí napětí (±15%) | 12 V DC |
| Rozměr krytu | 72 x 118 x 24 mm |
| Proudová spotřeba v klidu | 20 mA |
| Max. proudová spotřeba | 40 mA |
| Zatížitelnost kontaktů relé (odporově) | 2 A / 24 V DC |
| Maximální relativní vlhkost | 93 ±3% |
| Pracovní frekvence | 433,05 ÷ 434,79 MHz |
| Dosah bezdrátového signálu (v otevřeném prostoru) | do 300 m m |
| Třída prostředí dle EN50131-5 | II |
| Počet řízených výstup | 1 |
| Rozsah nastavení času v monostabilním režimu | 1-255 s |
| Zatížitelnost výstupu LV (OC) | 50 mA |
| Zatížitelnost výstupu SS (OC) | 500 mA |
| Pracovní teplota přijímače | -10...+55 °C |
| Pracovní teplota ovladače | -10...+55 °C |
| Hmotnost přijímače | 50 g |
| Hmotnost ovladače | 30 g |



Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.