

B-2 BR

ZÁPUSTNÝ MAGNETICKÝ KONTAKT (HNĚDÝ)

Magnetické kontakty jsou základním prvkem obvodové ochrany a jejich základním úkolem je detekce otevření dveří nebo oken. Malé magnetické kontakty **B-2 BR** v hermetických krytech jsou určeny pro zápusťnou montáž do rámu dveří a oken. Tento montážní způsob umožňuje jejich neviditelnost z venku. Kontakty se vyrábějí v bílé nebo hnědé barvě.

- zápusťná montáž
- hermeticky uzavřené tělo



TECHNICKÁ DATA

| | |
|--|--------------|
| Maximální spínané napětí přes kontakt | 100 V |
| Maximální spínaný proud | 500 mA |
| Rozsah pracovních teplot | -10...+55 °C |
| Hmotnost | 10 g |
| Maximální relativní vlhkost | 93±3% |
| Vzdálenost posledního paprsku od hrany desky - horní část závory | 20 mm |
| Vzdálenost uzavření kontaktu | 19 mm |
| Rozměry krytu magnetu | ø9 x 14,5 mm |
| Třída prostředí dle EN50131-5 | II |
| Typ detektoru (mimo magnetické pole) | NO |
| Rozměry krytu magnetu | ø9 x 14,5 mm |