

MMD-302

BEZDRÁTOVÝ MAGNETICKÝ DETEKTOR OTEVŘENÍ DVEŘÍ A OKEN PRO SYSTÉM MICRA

Magnetický detektor otevření dveří a oken **MMD-302** je určen pro perimetrickou ochranu. Zařízení obsahuje vstup pro připojení roletových detektorů, které umožňují detekci násilného otevření rolet s příslušně vybavenými senzory. **MMD-302** umožňuje reagovat na narušitele ještě před tím, než vnikne do chráněného prostoru.

- kompatibilní se zabezpečovacím modulem **MICRA**, ústřednami **PERFECTA 16-WRL**, **PERFECTA 32-WRL**, **PERFECTA-IP 32-WRL**, **PERFECTA-T 32-WRL**, **PERFECTA 64 M** (osazenou modulem **PERFECTA RF**) a také s **VERSA-MCU** a bezdrátovým kontrolérem **MTX-300**
- dva jazýčkové kontakty pro montáž v jakékoliv orientaci,
- vstup pro externí detektor rolet,
- správa baterie umožňující dlouhý provoz na baterii CR123A,
- detekce sabotáže – otevření a odtržení od montážního povrchu



TECHNICKÁ DATA

| | |
|--|----------------------------|
| Rozměr krytu | 24 x 110 x 27 mm |
| Rozsah pracovních teplot | -10 °C...+55 °C |
| Max. proudová spotřeba | 27 mA |
| Hmotnost | 64 g |
| Maximální relativní vlhkost | 93±3% |
| Pracovní frekvence | 433,05 ÷ 434,79 MHz |
| Baterie | CR123A 3V |
| Proudový odběr v klidovém režimu | 80 µA |
| Výdrž baterie (v režimu šetření energie, v letech) | Předpokládaná výdrž 3 roky |
| Třída prostředí dle EN50131-5 | II |
| Citlivost externího vstupu NC | 312 ms |



Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.