

INT-O

EXPANDÉR VÝSTUPŮ

Modul rozšíření výstupů pro zabezpečovací ústředny **INTEGRA**, **INTEGRA Plus**, **VERSA** a **VERSA Plus**, **PERFECTA** a **PERFECTA-T** a dveřní přístupovou jednotku **ACCO-NT**. Toto zařízení nahrazuje moduly **CA-64 O-OC**, **CA-64 O-R** a **CA-64 O-ROC**. **INT-O** umožňuje rozšíření systému o dalších 8 výstupů. Pomocný vstup pro připojení tamperu, umožňuje detekovat neautorizované otevření krytu, ve kterém je modul nainstalován.

- rozšíření systému o 8 výstupů:
 - 8 nízko zatížitelných výstupů typu OC
 - do 8 reléových výstupů
 - každý OC výstup je paralelně zapojen k reléovému výstupu
 - možnost snížení spotřeby vypnutím podpory vybraných relé
- možnost připojení na sběrnici **RS-485** (aktualizace firmware pomocí sběrnice)



TECHNICKÁ DATA

| | |
|--|-----------------|
| Napájecí napětí (±15%) | 12 V DC |
| Rozsah pracovních teplot | -10 °C...+55 °C |
| Proudová spotřeba v klidu | 30 mA |
| Max. proudová spotřeba | 160 mA |
| Hmotnost | 90 g |
| Maximální relativní vlhkost | 93±3% |
| Proudový odběr s aktivním relé | 16 mA |
| Rozměry | 140 x 68 mm |
| Třída prostředí dle EN50131-5 | II |
| Zatížitelnost výstupů OC | 50 mA / 12 V DC |
| Zatížitelnost reléových výstupů (odporová zátěž) | 1 A / 30 V DC |
| Zatížitelnost výstupu +12V | 2,5 A / 12 V DC |
| Stupeň zabezpečení dle EN 50131 (bez zdroje) | Stupeň 3 |
| Stupeň zabezpečení dle EN 50131 (se zdrojem APS-412) | Stupeň 2 |