

# PSP-108

## EXTERNÍ ZOBRAZOVACÍ TABLO

Externí zobrazovací tablo pro ústředny **CSP-108** umožňuje obsluhu ústředny ze vzdáleného místa. Díky tomu lze ústřednu umístit do místa výhodného pro topologii systému a externí tablo může být umístěno u obsluhy. Díky identickému rozhraní je obsluha stejná jako na ústředně.

- včetně napájecího zdroje s místem pro jeden akumulátor 12V 17Ah
- obsahuje napájecí výstupy 18V a 24V DC



### TECHNICKÁ DATA

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Rozsah pracovních teplot                                      | -5...+40 °C               |
| Maximální relativní vlhkost                                   | 93±3%                     |
| Rozměry   | 324 x 382 x 108 mm        |
| Teplota při přepravě  | -25...+55 °C              |
| Základní napájení ze sítě s napětím                           | 230 V AC +10%, -15% 50 Hz |
| Maximální proudový odběr ze sítě                              | 0,5 A                     |
| Doba funkce záložního napájení                                | 72 h                      |
| Maximální proud dobíjení akumulátoru                          | 1 A                       |
| Max. vnitřní odpor akumulátoru (s vodiči a svorkami v obvodu) | 1 Ω                       |
| Proudový odběr z akumulátoru v klidovém režimu                | 60 mA                     |
| Proudový odběr z akumulátoru v poplachu                       | 60 mA                     |
| Proudový odběr z integrovaného AC zdroje v klidovém režimu    | 55 mA                     |
| Proudový odběr z integrovaného AC zdroje v poplachu           | 55 mA                     |
| Krytí krytu   | IP30                      |
| Hmotnost bez akumulátoru                                      | < 3 kg                    |
| Záložní napájení: vnitřní akumulátor                          | Ano                       |