

INT-KNX-2

INTEGRAČNÍ MODUL SE SYSTÉMEM KNX

Modul **INT-KNX-2** je ve formě expandéru, který umožňuje propojení funkcí pokročilého zabezpečovacího systému **INTEGRA** se systémy KNX. Kombinace flexibility systému INTEGRA s širokým rozsahem prvků systému KNX rozšiřují možnosti obou těchto systémů. Toto řešení je spojené také s finanční úsporou. Možnost využít k ovládání prvků KNX pomocí dotykových panelů ústředny odpadá nutnost pořízení drahých ovládacích panelů systému KNX.

Modul **INT-KNX-2** umožňuje ovládání aktorů pomocí ústředny, ale také je schopen přijímat informace ze systému KNX zpět do ústředny. V instalaci není zapotřebí modul BTM, jelikož modul INT-KNX-2 je přímo vybaven svorkami systému KNX na přímé připojení na sběrnici KNX. Nastavení modulu se provádí z počítače pomocí programu **DLOADX**. Modul lze umístit buď přímo do krytu k ústředně, nebo mimo ni do univerzálního krytu **OPU-1 A**.

- ovládání aktorů KNX pomocí ústředny INTEGRA
- přijímání informací ze systému KNX do ústředny **INTEGRA** (v1.13 z 2015-03-14 nebo novější)
- přímé připojení na sběrnici KNX
- nastavení modulu pomocí programu **DLOADX** (v1.13.007 nebo novější)
- elektronika navržena dle standardů a požadavků zařízení systému KNX

TECHNICKÁ DATA

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Napájecí napětí (±15%) | 12 V DC |
| Rozsah pracovních teplot | -10 °C...+55 °C |
| Proudová spotřeba v klidu | 43 mA |
| Max. proudová spotřeba | 50 mA |
| Hmotnost | 32 g |
| Maximální relativní vlhkost | 93±3% |
| Rozměry | 80 x 57 mm |
| Třída prostředí dle EN50131-5 | II |

