

# INT-KNX-2

## INTEGRAČNÍ MODUL SE SYSTÉMEM KNX

Modul **INT-KNX-2** je ve formě expandéru, který umožňuje propojení funkcí pokročilého zabezpečovacího systému **INTEGRA** se systémem KNX. Kombinace flexibility systému **INTEGRA** s širokým rozsahem prvků systému KNX rozšiřují možnosti obou těchto systémů. Toto řešení je spojené také s finanční úsporou. Možnost využít k ovládání prvků KNX pomocí dotykových panelů ústředny odpadá nutnost pořízení drahých ovládacích panelů systému KNX.

Modul **INT-KNX-2** umožňuje ovládání aktorů pomocí ústředny, ale také je schopen přijímat informace ze systému KNX zpět do ústředny. V instalaci není zapotřebí modul BTM, jelikož modul **INT-KNX-2** je přímo vybaven svorkami systému KNX na přímé připojení na sběrnici KNX. Nastavení modulu se provádí z počítače pomocí programu **DLOADX**. Modul lze umístit buď přímo do krytu ústředně, nebo mimo ni do univerzálního krytu **OPU-1 A**.

- ovládání aktorů KNX pomocí ústředny INTEGRA
- přijímání informací ze systému KNX do ústředny INTEGRA (v1.13 z 2015-03-14 nebo novější)
- přímé připojení na sběrnici KNX
- nastavení modulu pomocí programu **DLOADX** (v1.13.007 nebo novější)
- elektronika navržena dle standardů a požadavků zařízení systému KNX



## TECHNICKÁ DATA

Napájecí napětí (±15%)	12 V DC
Rozsah pracovních teplot	-10 °C...+55 °C
Proudová spotřeba v klidu	43 mA
Max. proudová spotřeba	50 mA
Hmotnost	32 g
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Rozměry	80 x 57 mm
Třída prostředí dle EN50131-5	II

