

INT-TSI-SSW

DOTYKOVÝ PANEL

Dotykový panel **INT-TSI** slouží jako centrum ovládání inteligentního zabezpečovacího systému. Díky možnosti individuálnímu přizpůsobení uživatelského rozhraní pro každého uživatele, je tento panel ideálním řešením pro lidi upřednostňující jednoduché ovládání, ale i pro náročné uživatele využívajících rozsáhlé funkce systému.

- kapacitní dotykový displej s úhlopříčkou 7"
- grafické uživatelské rozhraní s možností individuálního nastavení pro každého uživatele
- možnost výběru několika grafických vzorů
- MAKRO funkce umožňující vytvoření sadu akcí pomocí jediného příkazu
- možnost zobrazování obrazu z IP kamer (MJPG přes HTTP a ve verzi v1.04: MPEG-4, H.264 přes RTSP)
- ke každé klávesnici připojené ke sběrnici lze přes Ethernet připojit další klávesnici – což umožňuje zdvojnásobit počet klávesnic v systému
- široká paleta widgetů pro různé funkce, obsahují i widget s počasím, do kterého se předpověď stahuje z openweathermap.org
- možnost změny velikosti tlačítek
- možnost zobrazení stavu systému v režimu šetřiče obrazovky
- funkce foto rámečku
- možnost zápisu konfigurace grafického rozhraní pro uživatele přímo z programu **TSI Builder** do dotykového panelu přes síť Ethernet



TECHNICKÁ DATA

Napájecí napětí (±15%)	12 V DC
Rozsah pracovních teplot	-10°C...+55°C
Proudová spotřeba v klidu	500 mA
Max. proudová spotřeba	620 mA
Hmotnost	430 g
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Třída prostředí dle EN50131-5	II
Podporované paměťové karty	microSD, micro SDHC
Rozměry krytu (šířka x výška x tloušťka)	196 x 129 x 22 mm



Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.