

MLB-400

MODUL KONVENTIONELLER SEITENLINIE

Das Modul **MLB-400** ermöglicht den Anschluss konventioneller Melder (**DMP-100 / DRP-100 / DCP-100**) oder Handfeuermelder (**ROP-110 / ROP-111**) an die adressierbare Brandmelderzentrale. Es ist für den Betrieb in der Melderlinie der adressierbaren Brandmelderzentrale **ACSP-402** konzipiert.

- Unterstützung von bis zu 32 Meldern oder 10 Handfeuermeldern
- bidirektonaler Kurzschlussisolator
- Stromversorgung aus der Melderlinie
- mögliche Montage an Orten mit auftretender Wasserdampfkondensation



TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur	-10°C...+55°C
Gewicht	153 g
Max. Luftfeuchtigkeit	93:3%
Abmessungen	131 x 131 x 38,5 mm
Stromaufnahme im Betriebsbereitschaftszustand	3 mA
Stromaufnahme im Brandmeldezustand	20 mA
Spannungsversorgung	18...26 V DC



Die präsentierten Produkte können von der Wirklichkeit abweichen. Die im Service angeführten Beschreibungen von Produkten haben nur einen informativen Charakter.